

FOX 560- plus II

Principais Características

Elevado grau de proteção IP67/IP72.


Dimensões e peso reduzidos:

TRANSMISSOR : 190X56X50mm (300g)

Receptor : 145x180x60mm (960g)

Alimentação>

Transmissor> 2 pilhas alcalinas comuns AA 1,5 ou duas baterias recarregáveis de 1,2V (NiCd).

 Carregador wireless opcional.

RECEPTOR > de 24 a 265 V – seleção automática de tensão.

Frequência de transmissão 433~434MHz

*Dezenas de possibilidades de programação de funções.

* 8 push bottons de duplo estágio + Emergência +START/SIRENE

*Função “HOMEM-MORTO” OPCIONAL

* 4 LEDS no transmissor para indicação de funções operacionais, tensão de bateria, Seleção de talhas ou de pontes.



FOX 560/570plus II

2

1

3

2 & 3= Alimentação
24~264 AC/DC

1= TERRA

4- 5

4 & 5

EMERGÊNCIA= NA

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

6- COMUM DA SUBIDA LENTA

7-SOBE LENTO

8-COMUM DA DESCIDA LENTA

9-DESCE LENTO

10-COMUM DO SOBE/ RÁPIDO

11-SOBE RÁPIDO

12-COMUM DO DESCE RÁPIDO

13-DESCE RÁPIDO

14-COMUM DO CARRO

15-ESQUERDA LENTO

16-DIREITA LENTO

17- ESQUERDA/DIREITA-RÁPIDA

18-COMUM DA PONTE
(TRANSL)

19-FRENTE LENTA

20-RÉ LENTA

21- FRENTE/RÉ LENTA

22- COMUM DOS AUXILIARES

23- AUX 1 LENTO

24- AUX 2 LENTO

25-COMUM DOS AUX 1&2 –
RÁPIDO

26- AUX 1&2 RÁPIDO

27- N/A (COM)

28 –N/A OUT

29-COMUM DA SIRENE

30- SAÍDA DA SIRENE